Model	مدل	UNIT	DS 18	DS 24	DS 30	DS 36	DS 42	DS 48	DS 60
Cooling Capacity	ظرفیت خنک کننده	Btu/hr	18,000	24,000	30,000	36,000	42,000	48,000	60,000
		Kcal/hr	4,540	650	7,560	9,070	10,580	12,090	15,110
		Watss	5,280	7,030	8,790	10,550	12,300	14,060	17,750
Heating Capacity	ظرفیت گرمایش	Btu/hr	42,400	54,800	72,600	79,400	95,000	108,000	132,400
		Kcal/hr	10,727	13,864	18,368	20,088	24,035	27,324	33,497
		Watss	12,427	16,061	21,278	23,271	27,843	31,653	38,804
Airflow	گردش هوا بالا	C.F.M	600	800	1000	1200	1400	1600	2000
		C.M.M	1020	1360	1700	2040	2380	2720	3400
Ext.static pressure	فشار	mmW	75	75	100	100	100	150	150
		inchW	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6
Noise Level (H/M/L)	سطح سرو صدا	db(A)	39/41/42	40/42/43	42/44/45	43/45/47	44/46/48	45/48/50	48/51/53
Hot Water flow rate	جریان آبگرم	gpm	4.3	5.6	7.4	8.4	9.7	11.1	13.5
Water Pressure Drop	افت فشار آب	ft.Wg	3.1	5.4	7	7.6	10.7	14.6	23.2
power supply	منبع تغذیه	V/PH/HZ	220/1/50	220\1\50	220\1\50	220\1\50	220\1\50	220\1\50	220/1/50
		Wats	130	130	160	180	250	250	430
Pipe Liquid	لوله مایع	inch	3\8	3\8	3\8	3\8	3\8	3\8	1\2
Pipe Gas	لوله گاز	inch	5\8	5\8	5\8	5\8	3\4	3\4	7/8-3/4
Pipe h.w.In	لوله آب گرم ورود	inch	3\4	3\4	1	1	1	11\4	11\4
Pipe h.w.Out	لوله آب گرم خروج	inch	3\4	3\4	1	1	1	11\4	11\4
Pipe Drain	لوله تخلیه	inch	1\2	1\2	3\4	3\4	3\4	1	1
Dmensions			75*62*26	88*62*26	95*62*26	95*62*30	105*62*35	115*62*35	125*62*35